

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO / APLICAÇÃO

SUORTE TIPO DM COM ABA TRASEIRA E RP-2

PRL MU 036 – Emissão: Março 2021



APLICAÇÃO: Desenvolvido para a fixação de roldanas plásticas (RP), através de parafusos Tipo “PR” que acomodam Fios Telefônicos Externos, e ancoragem de esticadores, utilizados pelas Operadoras. Projetado para aplicação em postes, através da acomodação e fixação de Fita de Aço Inoxidável modelo 19,0 mm, ou Braçadeiras ajustáveis para poste (Tipo Bap) já instaladas.

CARACTERÍSTICAS:

CORPO: Na Vertical, existe uma aba, localizadas na parte traseira de forma a proporcionar a acomodação e a fixação da Fita de Aço 19,0 mm, e ou Braçadeiras ajustáveis para poste (Tipo Bap); Na parte horizontal existe 1 furo central para proporcionar a fixação da Roldana, através do Parafuso Tipo “PR”, e um rasgo oblongo a proporcionar a passagem de gancho; Fabricado em Aço ABNT NBR 1010 / 1020. zincado por imersão à quente.

ROLDANA: Fabricado em material Termoplástico Polipropileno “PP” na cor preta, contendo Teor Negro de Fumo / Aditivo U.V. Apresenta um furo central para a passagem do Parafuso para Roldana tipo PR.

INSTALAÇÃO:

ABRAÇADEIRA BAP: Quando instalado em poste DUPLO T, deve ser instalado na borda do poste, utilizando um martelo para que a mesma fique bem fixada na abraçadeira, em poste de sessão circular siga o mesmo procedimento, conforme imagem abaixo:



ABRAÇADEIRA BAP: Deve ser instalado na posição contrária a Instalação em Abraçadeira tipo BAP (com a roldana por cima) e deve ser utilizado um pedaço de fita (10 cm) para travar o suporte na borda do poste, conforme imagem abaixo:



EMBALAGEM: Material embalado em saco plástico (Ráfia), contendo 50 unidades e acondicionado em Palete de maneira a não ocasionar qualquer dano físico durante o transporte e armazenamento.